

DATOS TÉCNICOS	FRESADORAS DE CAUDAL ESTÁNDAR		FRESADORAS DE CAUDAL ALTO		
	PL 25.10	PL 35.15	PL 40.15	PL 45.20	
Tambor estándar					
Anchura	mm in	250 10	350 14	400 16	450 18
Profundidad	mm in	0 - 70 0 - 2,7	0 - 110 0 - 4,3	0 - 150 0 - 5,9	0 - 150 0 - 5,9
Tambores especiales					
Profundidad máx. con ancho reducido	mm in	130 5	150 6	170 7	200 8
Regulación de la profundidad		derecha e izquierda independientes, mecánica - hidráulica opcional			
Desplazamiento lateral		mecánico	mec./hidr.*	mec./hidr.*	hidráulico
Inclinación transversal		-	autom.*	autom.*	autom./hidr.*
Inclinación		-	16°	16°	16°
Peso versión base (1)	kg lbs	350 770	590 1300	660 1450	750 1650
Peso versión con agua integrada (1)	kg lbs	-	750 1650	820 1800	910 2000
Caudal aceite requerido	l/min gpm	30 - 60 8 - 16	45 - 80 12 - 21	65 - 115 17 - 30	75 - 115 20 - 30
Presión máxima aceite	bar psi	250 3625	250 3625	250 3625	300 4350
Sistema de agua antipolvo		Kit para techo de minicargadora o integrado en el desplazador lateral, con electrobomba			

FRESADORAS DE ALTA POTENCIA			FRESADORAS DE ALTA POTENCIA Y ALTO CAUDAL		ESCARIFICADO		GRAN PROFUNDIDAD	Tambor estándar	
PL 45.20 HP	PL 50.20	PL 60.20	PL 60.20 HP	PL 75.20	PL 1000	PL 1200	PL 40.35		
450 18	500 20	600 24	600 24	750 30	1000 40	1200 48	400 16	mm in	Anchura
0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 170 0 - 6,7	0 - 130 0 - 5	0 - 130 0 - 5	100 - 350 4 - 13,7	mm in	Profundidad
									Tambores especiales
230 9	230 9	230 9	230 9	230 9	130 5	130 5	350 13,7	mm in	Profundidad máx. con ancho reducido
derecha e izquierda independientes, mecánica - hidráulica opcional									Regulación de la profundidad
Hidráulica									Desplazamiento lateral
autom./hidr.*									Inclinación transversal
16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°		Inclinación
860 1900	900 2000	950 2100	1000 2200	1050 2300	1090 2400	1210 2660	1150 2530	kg lbs	Peso versión base
1020 2150	1060 2330	1110 2440	1160 2550	1210 2660	1250 2750	1370 3000	-	kg lbs	Peso versión con agua integrada (1)
100 - 150 27 - 40	100 - 150 27 - 40	100 - 150 27 - 40	110 - 170 29 - 45	110 - 170 29 - 45	110 - 190 29 - 50	120 - 190 32 - 50	110 - 170 29 - 45	l/min gpm	Caudal aceite requerido
300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350	bar psi	Presión máxima aceite
Kit para techo de minicargadora o integrado en el desplazador lateral, con electrobomba									Sistema de agua antipolvo