



Potencia y motor

Modelo	Intensidad soldadura		Electrodo					Salida aux. generador (kVA)		Nivel de ruido		Motor				
	Amperios		Tipo	Diámetro mm	Tipo ⁽¹⁾			230 V 50 Hz	400/230 V 50 Hz	Presión (dBA)	Potencia (dBA)	Modelo	Nº cilindros	Potencia CV	Depósito Litros	Consumo (L/H)100%
	35%	60%			Rutilo	Básico	Celulósico									
GS 170 AC H	180	125	Alterna	3,25	R	NR	NR	5	–	77	97	GX 270	1	9	6	1,7
GS 170 AC V	180	125	Alterna	3,25	R	NR	NR	5	–	77	97	185432	1	9	7,9	1,5
GS 200 AC H	200	180	Alterna	4,00	R	NR	NR	2 x 3,5	–	77	97	GX 390	1	13	6,5	2,4
GS 210 DC H	220	170	Continua	4,50	R	R	R	3,5	6,5	77	97	GX 390	1	13	6,5	2,4
GS 210 DC H MF	220	170	Continua	4,50	R	R	R	5	-	77	97	GX 390	1	13	6,5	2,4
GS 210 DC V	220	170	Continua	4,50	R	R	R	3,5	6,5	77	97	245432	1	13	7,9	4,04
GS 210 DC V MF	220	170	Continua	4,50	R	R	R	5	-	77	97	245432	1	13	7,9	4,04

(1) R: Recomendable NR: No recomendable

Tipo de arranque

Modelo	Arranque manual	Arranque eléctrico
GS 170 AC H	D	D
GS 170 AC V	D	ND
GS 200 AC H	D	D
GS 210 DC H	D	D
GS 210 DC H MF	D	D
GS 210 DC V	D	ND
GS 210 DC V MF	D	ND

ND: No disponible
D: Disponible

Opcionales

Modelo	Depósito gran capacidad	Cuadro eléctrico con diferencial
GS 170 AC H	D	D
GS 170 AC V	ND	ND
GS 200 AC H	D	D
GS 210 DC H	D	D
GS 210 DC H MF	D	D
GS 210 DC V	D	D
GS 210 DC V MF	D	D

ND: No disponible
D: Disponible

Dimensiones

Modelo	Grupo				Embalaje		
	Largo (a)	Ancho (b)	Alto (c)	Peso* (kg)	Largo	Ancho	Alto
GS 170 AC H	760	690	650	67	755	555	675
GS 170 AC V	760	690	650	70	755	555	675
GS 200 AC H	860	690	650	88	855	555	675
GS 210 DC H	860	690	650	82	855	555	675
GS 210 DC H MF	860	690	650	82	855	555	675
GS 210 DC V	860	690	650	85	855	555	675
GS 210 DC V MF	860	690	650	85	860	555	675

* Peso sin embalajes y sin líquidos
Medidas: mm Peso: kg

