

# Datos técnicos

| Tipo                                             |        | XAS 67 | XAS 87 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Presión de trabajo efectiva normal               | bar    | 7      | 7      |
| Aire libre suministrado                          | m³/min | 3.6    | 5      |
|                                                  | l/s    | 60     | 83     |
| Nivel de potencia acústica máx.                  | dB(A)  | 98     | 98     |
| Capacidad del depósito de combustible            | l      | 40     | 40     |
| Peso total con todas las opciones - sin líquidos | kg     | 687    | 687    |
| Peso total con todas las opciones - con líquidos | kg     | 740    | 740    |

| Motor Kubota                      |     |       |         |
|-----------------------------------|-----|-------|---------|
| Modelo                            |     | V1505 | V1505-T |
| Velocidad del motor a plena carga | rpm | 3000  | 3000    |
| Velocidad del motor en descarga   | rpm | 1850  | 1850    |
| Potencia del motor a plena carga  | kW  | 26.5  | 33      |

| Dimensiones L x A x H (en mm)      |    | HardHat   | Acero     |
|------------------------------------|----|-----------|-----------|
| Caja                               |    |           |           |
| Longitud                           | mm | 1965      | 1920      |
| Anchura                            | mm | 1337      | 960       |
| Altura                             | mm | 1112      | 1009      |
| Lanza de remolque ajustable        |    |           |           |
| Longitud (mín./máx.) <sup>1)</sup> | mm | 3157/3513 | 3132/3488 |
| Anchura                            | mm | 1336      | 1330      |
| Altura                             | mm | 1340      | 1244      |
| Lanza de remolque fija             |    |           |           |
| Longitud                           | mm | 3078      | 3053      |
| Anchura                            | mm | 1336      | 1330      |
| Altura                             | mm | 1340      | 1252      |

1) Con acoplamiento de bola (Ø 50 mm)